

# Krbová vložka z oceli KRATKI LUCY pravá 12 kW Ø 200 černá Thermotec

SKU: LUCY/12/P/NEW/BLACK/BA1 EAN: 5903751295860

**52 280,72 Kč**


## Technická data

### Obecné údaje

| Verze                                                                   | Pravý roh         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jmenovitý výkon (kW)                                                    | <b>12</b>         |
| Rozsah topného výkonu (kW)                                              | <b>5.0 - 15.0</b> |
| Tepelná účinnost (%)                                                    | <b>80</b>         |
| Teplota spalín (°C)                                                     | <b>266</b>        |
| Maximální délka sochoru (cm)                                            | <b>35</b>         |
| Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm <sup>2</sup> ) | <b>≥700</b>       |
| Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm <sup>2</sup> )  | <b>≥900</b>       |
| průměr výstupu spalín                                                   | <b>200</b>        |
| BARVA                                                                   | <b>Černá</b>      |
| UZAVŘENÍ                                                                | <b>Ano</b>        |
| Materiál                                                                | <b>Ocel</b>       |
| Otevírání dveří                                                         | <b>Že jo</b>      |

### Energetická účinnost

| Energetická třída                                 | <b>A</b>     |
|---------------------------------------------------|--------------|
| EI                                                | <b>106</b>   |
| Sezónní energetická účinnost (%)                  | <b>70</b>    |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)           | <b>12</b>    |
| Emise CO (při 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ udávají v % | <b>0.092</b> |
| Emise CO (mg/m <sup>3</sup> )                     | <b>1158</b>  |
| Emise pylu (mg/m <sup>3</sup> )                   | <b>15</b>    |
| Emise NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )        | <b>117</b>   |
| Emise OGC (mg/m <sup>3</sup> )                    | <b>45</b>    |
| Hmotnostní průtok spalín (g/s)                    | <b>11.8</b>  |

## Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty **KRATKI PRO, Ekodesign,  
Určeno pro zotavení, BlmSchV  
2**

## Další informace

Vybavení **Ashpan, Dekorativní  
skleněné sklo, Načítání  
spalovací komory, Příjem  
vzduchu**

FRONTA **Ocelová přední strana s  
hedvábným sklem**

Typ paliva **Ocenulé listnaté dřevo  
(vlhkost ≤ 20%)**

EAN **5903751295860**

## Fyzikální parametry

Šířka (cm) **75.9**

Výška (cm) **126.8**

Hloubka (cm) **49**

váha (kg) **185.93**

