# Reflex S 400, membránová tlaková expanzní nádoba, šedá, 10/3 bar

Číslo výrobku: 8219000

Thinking solutions.




## Podrobnosti

| | |
|---|---|
| Typ | S 400 |
| Barva | šedá |
| Materiál membrány | SBR |
| Jmenovitý objem | 400 l |
| Max. využitelný objem | 360 l |
| Max. přípustná teplota soustavy | 120 °C |
| Min. příp. provozní teplota | -10 °C |
| Max. dovol. provozní teplota | 70 °C |
| Max. dovol. provozní tlak | 10 bar |
| Předtlak plynu – nastavení z výroby | 3 bar |
| Připojení | R 1" |
| Průměr | 746 mm |
| Max. výška | 1102 mm |
| Výška přípojky vody | 245 mm |
| Sklopný rozměr cca | 1327 mm |
| Hmotnost | 55,00 kg |

## Popis

Reflex S
Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy. Nádoby jsou konstruovány a vyrobeny podle DIN EN 13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

- epoxidový nátěr s dlouhou životností
- nevyměnitelná membrána ve formě vaku do objemu 33 l, nevyměnitelná zalisovaná membrána objem 50 - 600 litrů
- pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %
- se závitovým přípojením
- 33 litrů s upevňovacími závěsy, od 50 litrů s nožičkami
- max. dovolená teplota soustavy 120°C
- max. dovolená provozní teplota 70°C


REFLEX CZ, s.r.o. • Sezemická 2757/2 • 19300 Praha, Česká Republika
+420 272 090 311 • www.reflex-winkelmann.com/cs • reflex@reflexcz.cz