Reflex G 600, stojatá membránová tlaková expanzní nádoba, šedá, 10/3,5 bar

Číslo výrobku: 8522006

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	G 600
Barva	šedá
Materiál membrány	EPDM
Jmenovitý objem	600 l
Max. využitelný objem	450 l
Max. přípustná teplota soustavy	120 °C
Min. příp. provozní teplota	-10 °C
Max. dovol. provozní teplota	70 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Předtlak plynu – nastavení z výroby	3,5 bar
Připojení	G 1 1/2"
Průměr	740 mm
Max. výška	1871 mm
Výška přípojky vody	264 mm
Sklopný rozměr cca	1907 mm
Hmotnost	143,00 kg

Popis

Reflex G
Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné systémy a systémy chladicí vody. Nádoby jsou v provedení podle DIN EN 13831 a VDI 4708 popř. AD 2000. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

- epoxidový nátěr s dlouhou životností
- vyměnitelná membrána ve formě vaku podle DIN EN 13831
- pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %
- manometr a ventilek předtlaku chráněny kovovým krytem
- stojaté provedení
- max. dovolená teplota soustavy 120°C
- max. dovolená provozní teplota 70°C
- připojení:
  → do 1.000 litrů / Ø 740 mm se závitovým připojením
  → od 1.000 litrů / Ø1.000 mm s přírubovým připojením DN65/PN6 nebo DN65/PN16
- návarek pro volitelný detektor netěsnosti membrány
- s revizním otvorem (od 1.000 l s Ø 1.000 mm)