

1) Výrobek: **VÍČKO POTRUBÍ - PRESS**


2) Typ: **IVAR.IVC50**



3) Charakteristika použití:

- Vhodné pro rozvody otopných systémů, rozvody tlakového suchého vzduchu, sprinklerová (trvale) zavodněná zařízení a průmyslové použití.
- Pro uzavření potrubí.
- Tvarovka neredukovaná na průměru.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:



| KÓD | d (mm) | L (mm) | Z (mm) | BALENÍ |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| IVC50.15 | 15 | 38 | 17 | 20 |
| IVC50.18 | 18 | 41 | 20 | 20 |
| IVC50.22 | 22 | 42 | 19 | 10 |
| IVC50.28 | 28 | 46 | 22 | 10 |
| IVC50.35 | 35 | 51 | 24 | 10 |
| IVC50.42 | 42 | 59 | 27 | 10 |
| IVC50.54 | 54 | 73 | 36 | 10 |
| IVC50.76 | 76,1 | 95 | 40 | 1 |
| IVC50.89 | 88,9 | 115 | 52 | 1 |
| IVC50.108 | 108 | 130 | 53 | 1 |

5) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak PN 16 pro rozměry 15 ÷ 76,1 mm
- maximální provozní tlak PN 12,5 pro rozměry 88,9 ÷ 108 mm
- teplotní rozsah použití -20 °C až +85 °C
- maximální krátkodobé teplotní zatížení +120 °C
- materiál: vně i uvnitř pozinkovaná uhlíková ocel, těsnicí O-kroužek z EPDM
- indikace zalisování barevným proužkem červené barvy u rozměrů 15 ÷ 54 mm
- nové patentované provedení těsnicího O-kroužku pod označením LBP Leak Before Press (netěsný před zalisováním) má lomený tvar a způsobuje únik kapaliny během tlakové zkoušky, pokud nedojde k zalisování tvarovky, dodává se u rozměrů 15 ÷ 54 mm
- použitelné lisovací čelisti M



O-kroužek LBP

6) Poznámka:

- Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití“ vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem.
- Nevhodné pro rozvody pitné vody a chlazení.
- Před každým zprovozněním topného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření topného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za závady funkčnosti způsobené nečistotami v systému.

7) Upozornění:

- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.