



BNCT

otopné těleso / bathroom radiator

Materiál / Material: ocelová trubka / steel tube: \varnothing 40 mm
ocelová trubka / steel tube: \varnothing 20 mm

Připojovací rozteč / Connecting distance: L - 40 mm
možnost středového připojení 50 mm /
MM connection 50 mm available

Připojení / Connection: úhlopříčně shora dolů; systém ústředního topení
nebo elektrické či kombinované vytápění /
diagonal (up-down); the central heating system,
electric or combined heating available with
the electric heater

Montáž / Mounting: plastové držáky / plastic brackets

L/H	790			950			1130			1300			1480			1650			1810		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
450	288	228	400	358	284	400	409	325	400	478	379	400	530	420	400	598	474	600	683	541	600
600	369	292	400	458	363	400	524	415	400	612	486	600	677	537	600	764	607	800	873	693	800
750	449	356	400	558	442	400	638	506	600	745	591	600	826	655	800	932	739	800	1064	844	800

A - tepelný výkon / heating output Q (W) $t_{w1}/t_{w2} = 90^{\circ}/70^{\circ}\text{C}$; $t_1 = 20^{\circ}\text{C}$

B - tepelný výkon / heating output Q (W) $t_{w1}/t_{w2} = 75^{\circ}/65^{\circ}\text{C}$; $t_1 = 20^{\circ}\text{C}$

C - doporučený výkon el. topné tyče / recommended output of electric heater.