

## Poklop TAMESIS



### Poklop litinový 600x600 TAMESIS D400

bez zámků

kat. číslo H 3955 05 00 AA 001 6060

s těsněním

kat. číslo H 3958 05 00 AA 001 6060

### Použití:

Poklop TAMESIS je určen zejména k zakrytí šachet nebo jiných objektů umístěných v prostoru dopravních ploch odpovídajících třídě zatížení D400 dle ČSN.

### Vlastnosti:

- Poklopy jsou zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení D 400.
- Poklop 600x600 je v rámu zajištěn šrouby M13.
- Jsou certifikovány na protiskluznost dle normy ČSN 72 5191 a DIN 51130, dále na těsnost proti průsaku vody a prostupu vzduchu.

### Technický popis / provedení:

- Poklop o rozměru 600x600
- Poklop s těsněním o rozměru 600x600
- Poklop i rám jsou vyráběny z tvárné litiny GGG 40 dle konstrukčních a materiálových požadavků normy ČSN EN 124
- Procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu
- Povrchová úprava bitumen
- Šrouby nerez ocel

Rozměr poklopu	Vnější rozměr rámu	Výška rámu	Nosnost	Hmotnost	Katalogové číslo
625x625 mm	740x740 mm	100 mm	D400	66 kg	H 3955

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)

